

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFERENCIA	59 X 120 CALACATTA BALDOSA CERAMICA ESMALTADA PRENSADA EN SECO GRUPO: Bla
------------	---

ENSAYOS	RESULTADOS
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL	CONFORME AL ESTÁNDAR
UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCION AL AGUA E ≤ 0,5%	VALOR MEDIO 0,1%
UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXION	VALOR MEDIO (N/mm ²) 41 FUERZA DE RUPTURA (N) 2902
UNE-EN ISO 10545-7 RESISTENCIA A LA ABRASION PEI	CLASE 4
UNE-EN ISO 10545-5 DILATAION TERMINA LINEAL	6,2x 10 ⁻⁶ /°C
UNE-EN ISO 10545-9 CHOQUE TERMICO	RESISTE
UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUIMICA	A - RESISTENTE - SIN CAMBIOS VISIBLES
UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A MANCHAS	AGENTE COLARANTE VERDE EN ACEITE LIGERO CLASE 5 SOLUCION DE ALCOHOL YODADO CLASE 5 ACEITE DE OLIVA CLASE 5

Fecha 03-06-20

Cerpa, S.L. Laboratorio

